

MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG PP OPREME WIZMART & GLOBAL FIRE EQUIPMENT



GLOBAL
FIRE EQUIPMENT
Manufacturers of Fire Detection Equipment

wizmart

✉ info@masterbc.co.rs
☎ +381 11 3076 888

🌐 masterbc.co.rs
📺 [/cctvcentarmaster](https://www.youtube.com/channel/UCtvtcentarmaster)

📷 [/cctvcentarmaster](https://www.instagram.com/cctvcentarmaster)
🌐 [/company/c-c-t-v-centar-master](https://www.linkedin.com/company/c-c-t-v-centar-master)

📍 Miloša Bandića 16
Zemun, Srbija

Sadržaj

Adresabilne centrale za signalizaciju požara	3
Konvencionalne centrale za signalizaciju požara.....	4
Moduli za komunikaciju.....	5
Analogno-adresabilni detektori i ručni javljači.....	7
Adresabilni moduli i sirene.....	9
Konvencionalni detektori, ručni javljači i sirene.....	11
Dodatna oprema	15



G-One

Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom

€ 385,00
VP bez PDV

Do 125 adresabilnih uređaja u petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza za požar, 1 relejni izlaz na grešku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za požarne zone, napajanje, u plastičnu kutiju mogu da se smeste 2 akumulatora 12V/7Ah, meni na srpskom jeziku, mogućnost programiranja putem računara (USB port), mogućnost umrežavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uređaja), EN54 sertifikat.



GEKKO 1 LOOPS

Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom

€ 460,00
VP bez PDV

Do 125 adresabilnih uređaja u petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza za požar, 1 relejni izlaz na grešku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za požarne zone, napajanje, u plastičnu kutiju mogu da se smeste 2 akumulatora 12V/7Ah, meni na srpskom jeziku, mogućnost programiranja putem računara (USB port), mogućnost umrežavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uređaja), EN54 sertifikat.



GEKKO 2 LOOPS

Analogno-adresabilna požarna centrala sa dve petlje

€ 600,00
VP bez PDV

Do 125 adresabilnih uređaja u petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza za požar, 1 relejni izlaz na grešku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za požarne zone, napajanje, u plastičnu kutiju mogu da se smeste 2 akumulatora 12V/7Ah, meni na srpskom jeziku, mogućnost programiranja putem računara (USB port), mogućnost umrežavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uređaja), EN54 sertifikat.



GEKKO 3 LOOPS

Analogno-adresabilna požarna centrala sa tri petlje

€ 737,50
VP bez PDV

Do 125 adresabilnih uređaja u petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza za požar, 1 relejni izlaz na grešku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za požarne zone, napajanje, u plastičnu kutiju mogu da se smeste 2 akumulatora 12V/7Ah, meni na srpskom jeziku, mogućnost programiranja putem računara (USB port), mogućnost umrežavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uređaja), EN54 sertifikat.



GEKKO 4 LOOPS

Analogno-adresabilna požarna centrala sa četiri petlje

€ 862,50
VP bez PDV

Do 125 adresabilnih uređaja u petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza za požar, 1 relejni izlaz na grešku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za požarne zone, napajanje, u plastičnu kutiju mogu da se smeste 2 akumulatora 12V/7Ah, meni na srpskom jeziku, mogućnost programiranja putem računara (USB port), mogućnost umrežavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uređaja), EN54 sertifikat.



Chameleon MINI REP

Paralelni tablo za kontrolu i upravljanje adresabilnih požarnih centrala

€ 270,00
VP bez PDV

Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifri. Potrebno napajanje 24V. Povezivanje na centralu preko INT RS422 P2P-D modula (potrebna dva modula: za centralu i Chameleon MINI REP). Kompatibilan sa GEKKO požarnim centralama.





ORION 2

Konvencionalna požarna centrala sa 2 zone

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

€ 105,00

VP bez PDV



ORION 4

Konvencionalna požarna centrala sa 4 zone

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

€ 117,50

VP bez PDV



ORION 8

Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

€ 142,50

VP bez PDV



Orion EX

Konvencionalna požarna centrala sa 3 zone i upravljanjem gašenjem požara

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza - za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32. Programibilna aktivacija ventila i vremena gašenja. Monitoring statusa elektroventila i prekidača protoka.

€ 136,25

VP bez PDV



NOVO

ORION-MINI-REP V2

Paralelni tablo za ORION konvencionalne centrale (2, 4, 8 zona)

Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifri. Povezivanje na centralu putem RS-232 ili RS-485 veze. Dolazi sa modulom ORION-INT-RS232. Potrebno napajanje 24V. Kompatibilan sa trenutnim ORION centralama.

€ 96,00

VP bez PDV



ORION-INT-RS232

RS-232 interfejs

€ 35,00
VP bez PDV

Za povezivanje ORION centrala (2, 4, 8 zona) i ORION REP tabloa ili ORION MINI-REP tabloa. Po jedan na svakoj strani.




J-NET-ADV-COMS-TCP/IP

TCP/IP interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

€ 362,50
VP bez PDV

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali.



J-NET-INT-485

RS-485 interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa

€ 75,00
VP bez PDV

Interfejs za povezivanje J-NET centrale i J-NET-REP paralelnog tabloa kao i za povezivanje JUNIOR centrale sa JUNIOR-MINI-REP paralelnim tabloom. Na svakoj strani je potreban po jedan interfejs.



J-NET-INT-FO

Fiber-optički interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa

€ 232,50
VP bez PDV

Interfejs za povezivanje J-NET centrale i J-NET-REP paralelnog tabloa kao i za povezivanje JUNIOR centrale sa JUNIOR-MINI-REP paralelnim tabloom. Na svakoj strani je potreban po jedan interfejs.



GFE-TCP-WEB

Koristi se za J-NET, JUNIOR i ORION PLUS centrale - GFE-TCP-WEB / WEB INTERFACE

€ 118,75
VP bez PDV

GFE-TCP-WEB je novi interfejs za TCP / IP komunikaciju, koji donosi nove funkcije panelima JUNIOR V4, JUNO NET i ORION-PLUS. Koristi naš protokol za prenos podataka i eksterni web server za slanje i primanje informacija sa panela. Na taj način se lako može postići nadzor nad pojedinačnim sistemima putem web pretraživača. Status panela i rad se nadgleda preko HTML5 web stranice hostirane na serveru koji obezbeđuje GFE na nekoliko jezika. Konfiguracije mreže i web servera čuvaju se preko dostupnog USB konektora.



INT RS422 P2P-D

Interfejs za umrežavanje Gekko centrala

€ 106,25
VP bez PDV

Interfejs INT-422-P2P-D se koristi za povezivanje GEKKO/OCTO+/NODE+ centrala kao i CHAMELEON MIN-REP paralelnog tabloa u CHAMELEON mrežu (maksimalno 32 uređaja). Ovaj modul omogućava kreiranje sistema sa većim brojem petlji. Potreban za svaki uređaj u mreži.





INT TCP/IP V2

TCP/IP interfejs

€ 107,00
VP bez PDV

Kompatibilan sa OCTO+, GEKKO, G-One i NODE+ centralama, dva moda rada WEB SERVER (pristup centralama preko WEB stranice) ili ODYSSEY (povezivanje centrala na OWL ili ODYSSEY XLP monitoring softver).



INT-TCP/IP-V2-P2P - TCP/IP GATEWAY

TCP/IP GATEWAY

€ 107,00
VP bez PDV

Kompatibilan sa OCTO+, GEKKO, G-One centralama i CHAMELEON MINI REP paralelnim tabloom, koristi se za umrežavanje pomenutih uređaja u CHAMELEON mrežu.



INT-MONO-TCP/IP-P2P

Konvertor sa TCP/IP na monomod fiber (optiku)

€ 400,00
VP bez PDV

Kompatibilan sa OCTO+ i GEKKO centralama. U kompletu se dobija konvertor sa TCP/IP na SFP, SFP na monomod fiber konvertor, kratak UTP kabl, naponski konvertor sa 28Vdc na 5Vdc sa kablčićem.



wizMart



NB-358-S-L

Adresabilni optički detektor dima

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 21,00
VP bez PDV



ZEOS-AD-S (head)

Adresabilni optički detektor dima

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 23,30
VP bez PDV

wizMart



NB-358D-S-760

Adresabilni optički detektor dima sa integrisanim izolatorom petlje

GFE protocol, sa podnožjem, nema izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 28,13
VP bez PDV

wizMart



NB-358-H-L

Adresabilni termo-diferencijalni detektor toplote

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 21,88
VP bez PDV

wizMart



NB-358-SH-L

Adresabilni optičko-termički detektor

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 23,13
VP bez PDV



ZEOS-AD-SHI (head)

Adresabilni optičko-termički detektor

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

€ 27,30
VP bez PDV

wizmart



NB-760

Baza sa izolatorom

€ 15,75
VP bez PDV

Podnožje detektora sa izolatorom petlje za adresabilne detektore.



ZEOS Base

Baza

€ 2,50
VP bez PDV

Podnožje detektora za ZEOS adresabilne detektore.



GFE-MCPE-A

Adresabilni ručni javljač požara

€ 25,20
VP bez PDV

LED dioda, reset preko ključa, kutija, unutrašnja montaža.



GFE-MCPE-AI

Adresabilni ručni javljač požara sa izolatorom petlje

€ 31,00
VP bez PDV

LED dioda, reset preko ključa, kutija, izolator petlje, unutrašnja montaža.



ZEOS-AD-H (head)

Adresabilni termički detektor

€ 22,00
VP bez PDV

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.





MAM-YELLOW

Adresabilni modul za sirene

€ 15,00
VP bez PDV

Za instalaciju konvencionalne sirene u adresabilni sistem. Ručno podešavanje adrese.




LSC-ISO

Adresabilni modul za povezivanje konvencionalnih sirena

€ 34,00
VP bez PDV

Zahteva dodatno napajanje 24VDC i obezbeđuje struju do 1A za sirene.



INPUT

Adresabilni modul sa 1 ulazom

€ 22,00
VP bez PDV

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). Napajanje preko petlje.




4 INPUT SA KUCISTEM

Adresabilni modul sa 4 ulaza

€ 52,50
VP bez PDV

4 ulaza (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). Napajanje preko petlje.



I/O

Adresabilni ulazno/izlazni modul

€ 26,00
VP bez PDV

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 1 relejni izlaz (COM-NO-NC, 2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje preko petlje.



MAINS I/O

Adresabilni ulazno/izlazni modul

€ 53,75
VP bez PDV

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 1 relejni izlaz (COM-NO-NC, 8A/250VAC/30VDC). Napajanje preko petlje.





3I/O - PLUS

Adresabilni ulazno/izlazni modul sa 3 ulaza i 3 izlaza

3 ulaza (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 3 relejna izlaza (COM-NO-NC, 2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje preko petlje. Zauzima 3 adrese na petlji.

€ 60,00
VP bez PDV



NOVO

QUAD ZMU - 1 ZONA

Adresabilni modul za povezivanje 1 konvencionalne zone

Do 32 konvencionalna uređaja (detektori ili ručni javljači) po zoni. Signalizacija statusa i greške na zoni. Napajanje preko dodatnog napajanja 24VDC.

€ 49,00
VP bez PDV



VULCAN-A SOUNDER

Adresabilna sirena

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 97dB. Potrošnja do 7mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Sirena ispunjava EN54 standard.

€ 33,75
VP bez PDV



VULCAN-A LID

Poklopac za VULCAN adresabilnu sirenu

€ 2,50
VP bez PDV



Valkyrie AS RED IP54

Adresabilna sirena

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 100dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Zaštita IP21. Sirena ispunjava EN54 standard.

€ 30,00
VP bez PDV

wizMart



NB338-2-LED

Konvencionalni optički detektor dima

€ 12,25
VP bez PDV

Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.



wizMart



NB323-2-LED

Konvencionalni termički detektor (57°C)

€ 8,63
VP bez PDV

Termo-diferencijalni/termički detektor, dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

wizMart



NB338-2H-LED

Konvencionalni optičko - termički (57°C) detektor

€ 14,88
VP bez PDV

Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.



wizMart



NB525

Konvencionalni ručni javljač požara

€ 7,38
VP bez PDV

LED dioda, reset preko ključa, kutija, unutrašnja montaža.



GFE MCPE-C IP67

Konvencionalni ručni javljač za spoljašnju upotrebu IP67

€ 93,75
VP bez PDV

LED dioda, reset preko ključa, kutija, spoljašnja montaža



VULCAN-C

Konvencionalna sirena

€ 14,50
VP bez PDV

Jačina 96dB. Potrošnja do 7mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Sirena ispunjava EN54 standard.





WS-200R

Konvencionalna sirena sa blicerom

€ 15,00
VP bez PDV

Jačina 84dB. Potrošnja do 100mA u aktivnom stanju.



NB-570-SL

Konvencionalna sirena sa blicerom - 24V

€ 15,00
VP bez PDV

Napajanje 24VDC. Jačina 90dB. Potrošnja 120mA u aktivnom stanju. Zaštita IP23.



Valkyrie CSB IP 65

Konvencionalna sirena sa blicerom

€ 33,75
VP bez PDV

Jačina 97dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Spoljašnja montaža IP65. Sirena ispunjava EN54 standard.



NB338-4HAR

Konvencionalni optičko-termički detektor dima

€ 20,00
VP bez PDV

Napajanje 12VDC, auto-reset funkcija, sa podnožjem, relejni izlaz, povezivanje na 4 žice.



NB-983-CO-24

CO detektor

€ 27,00
VP bez PDV

Napajanje 24VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.



NB-983-CO-12

CO detektor

€ 27,00
VP bez PDV

Napajanje 12VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.



wizMart



NB-983-LP-24

Propan detektor

Napajanje 24VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.

€ 27,00

VP bez PDV

wizMart



NB701-GR-U 12-24VDC

Metan (zemni gas) i Propan detektor

Napajanje 12-28VDC, sa podnožjem, relejni izlazi, ugrađena sirena 85dB, povezivanje na 4 žice.

€ 33,00

VP bez PDV

wizMart



NB-739-1

Stand-alone optički detektor dima

Napajanje 9V baterija, ugrađena sirena 85dB, tasteri za test i privremeno smanjenje osetljivosti.

€ 18,00

VP bez PDV

wizMart



NB701-GR-AU

Stand-alone propan detektor

Napajanje 220VAC, relejni izlaz, ugrađena sirena 85dB, taster za reset.

€ 35,00

VP bez PDV




FIRE BEAM Xtra

Linjski detektor dima, kontroler + reflektor

Konvencionalni linijski detektor dima dometa 7 do 70m, zahteva eksterno napajanje, potrošnja 3,5 ~ 17mA, IP65. Motorizirana glava snopa koja se neprekidno samo poravnava i kontrolor niskog nivoa kojim se mogu obavljati sve glavne funkcije

€ 555,00

VP bez PDV



70 KIT 140

Komplet za proširivanje dometa FIRE BEAM Xtra 70-140 metara

€ 106,00

VP bez PDV




wizmart



REM-IND

Paralelni indikator

€ 5,50
VP bez PDV



GFE-MPX-REL-4

Modul sa 4 relejnih izlaza za ORION požarnu centralu

Indikacija alarmnog stanja za 4 zone konvencionalne centrale. LED indikacija stanja za svaku zonu. Jedan izlaz je moguće programirati sa kašnjenjem.

€ 22,50
VP bez PDV



J-NET-QUART

Mikroprocesorski čip za J-NET adresabilne centrale

Neophodan prilikom povezivanja centrale i Odyssey softvera, ili pri instalaciji internog štampača

€ 55,63
VP bez PDV



PSU 2.4A

Napajanje 28VDC/2,4A za Junior centrale

€ 61,25
VP bez PDV



PSU EPS-65-28-50L

Napajanje 28,5VDC/2,4A za GEKKO i G-One centrale

€ 61,25
VP bez PDV



GFE-BCM-3

Modul za pomoćno napajanje 2.4A

U plastičnoj kutiji i sa trafoom, punjenje akumulatora do 14Ah.

€ 92,50
VP bez PDV





GFE-BCM-10 BOXED

Modul za pomoćno napajanje 11,4A

U plastičnoj kutiji sa posebnim čoperskim napajanjem (izlaz 11,7A na 28Vdc nominalno), punjenje eksternih akumulatora sa strujom 4A maksimalno.

€ 370,00
VP bez PDV



ODYSSEY

Softver za monitoring i nadzor Global Fire požarnih centrala

Potpuna kontrola i monitoring putem računara. Grafički interfejs. Licenca za 64 centrale. Softver je kompatibilan sa OCTO+, GEKKO, NODE+, G-One, JUNO NET, JUNIOR centralama.

€ 1862,50
VP bez PDV




GFE-DHC

Elektromagnetni držač za vrata

Tehnički podaci: 24Vdc, 1,6W, 400N.

€ 47,00
VP bez PDV



Dual gang box

Plastična kutija

Pravougaona plastična kutija za veće module, za lakšu instalaciju i zaštitu modula.

€ 10,00
VP bez PDV